- papa nawierzchniowa
- papa podkładowa
- deskowanie 2,5cm
- krokwie
- wełna mineralna
- folia
- ruszt drewniany
- płyty gkf - 2 warstwy

8°= 14%

8°= 14%

Wywiewki kanalizacyjne - projektowana

Pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej do zdjęcia i wymiany wraz warstwą izolującą,deskowaniem i całym poszyciem dachu. Układ projektowanych warst według opisu architektonicznego

Pokój nr 210

10
10
254
226
8

Gzyms podsufitowy, wysokość 10-12cm w kolorze białym

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze np. grape ice1395 (dobrano z palety Benjamin Moore) lub inne równoważne

Gres mrozoodporny, antypoślizgowy struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm w kolorze jasny beż (np. Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne)

Pokój nr 111

15
10
316
283
8

Gzyms podsufitowy, wysokość 10-12cm w kolorze białym

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze jasnym beż (np. barely beige1066 paleta Benjamin Moore lub inne równoważne)

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze jasnym (np. Antique White 909 paleta Benjamin Moore lub inne równoważne)

Listwa do obramowania drzwi w kolorze białym wysokość 8-10 cm, grubość 1,6cm

Listwa przypodłogowa w kolorze białym wysokość 8-10 cm, grubość 1,6cm

Istniejąca posadzka - parkiet drewniany - do konserwacji

Obróbka otworów odwadniających

Powierzchnię balkonu skuć aż do głównej warstwy nośnej.

Zastosować nową nawierzchnię balkonu:
- Istniejąca warstwa konstrukcyjna
- Warstwa spakowa - układana na mostku szepnym metodą "świeże na świeże", spadek minimum 1,5 %, gr. min.4cm np. z zaprawy Topcem Pronto Mapei lub innej równoważnej
- Paroizolacja - bitumiczna membrana samoprzylepna
- Warstwa dociskowa - gr.min.4cm np. z zaprawy Topcem Pronto Mapei lub innej równoważnej
- Hydroizolacja - dwuskładnikowy elastyczny szlam mineralny np. Mapelastic z wtopioną siatką firmy Mapei lub inny równoważny
- Płytki ceramiczne jasny beż - gres mrozoodporny, antypoślizgowy struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm. np. Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne

Pokój nr 8

25
10
380
287
8
21
9
33
33
33
33
309
33
33
33
33

Sufit- Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze białym

Tapeta ścienna



Płytki łazienkowe 60x33cm np. Marazzi, kolekacja Paris w kolorze Ivoire lub inne rónoważne

Istniejąca posadzka - parkiet drewniany - do konserwacji

Balustrada do przeczyszczenia i odmalowania

Piwnica - poza zakresem opracowania (bez zmian)

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów."

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS
ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl

ARCHITEKT.
AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003
mgr inż. arch. Fabian Okurowski ŁOM/33/82
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena
SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel BŁ-P/OKK/36/2004

KONSTRUK.
AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz PDL/0002/POOK/11
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski PDL/0082/POOK/12

PROJEKT: REMONT BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES: Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1 działka nr geod. 136/2 96-515 Teresin, gm. Sochaczew

INWESTOR: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	TYTUŁ RYSUNKU
2013-05-22	1:50	08	PRZEKRÓJ A - PAŁAC