

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN

RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.1.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.1.02)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (B1.1.03)



LEGENDA


OZNACZENIE

	OBRYŚ ŚCIAN (ISTNIEJĄCYCH / WYRÓWNANYCH)
	OBRYŚ ŚCIAN (WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI)
	PROJEKTOWANA PRZEDŚCIANKA GK / OBUDOWA SZACHTU TECHNICZNEGO
	PROJEKTOWANA LISTWA KRAWĘDZIOWA WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA Dł. 2,65mb
	PŁYTKI ŚCIENNE - PS2 PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE WYMIAR PŁYTKI: 60x120cm POW.: 82,20m ² + ZAPAS MIN. 20% (16,44m ²) = 98,64m ²
	PŁYTKI ŚCIENNE - PS2.1 (COKÓŁ WYS. 24cm) PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE WYMIAR PŁYTKI: 60x60cm POW.: 2,18m ² + ZAPAS MIN. 20% (0,44m ²) = 2,62m ²
	PROJEKTOWANY ODBOJNIK ŚCIENNY

- 9) W WYPUKŁYCH NAROŻNIKACH ŚCIAN NALEŻY STOSOWAĆ LISTWY KRAWĘDZIOWE WYKONANE JAKO JEDEN ELEMENT. NIEDOPUSZCZALNE JEST ŁĄCZENIE LISTEW Z ODCINKÓW
- 10) W MIEJSCACH STYKU KLAMKI DRZWIOWEJ ZE ŚCIANĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODBOJNIK ŚCIENNY. LOKALIZACJĘ ODBOJNIKA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO MIEJSCA STYKU KLAMKI ZE ŚCIANĄ. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OTWARCIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DO KĄTA 90° PRZY ZASTOSOWANIU ODBOJNIKA ŚCIENNEGO, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODBOJNIK POSADZKOWY. LOKALIZACJA ODBOJNIKA POSADZKOWEGO POWINNA ZAPEWNIĄĆ MAKSYMALNE OTWARCIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO BEZ RYZYKA UDERZENIA KLAMKĄ LUB SKRZYDŁEM DRZWIOWYM W ŚCIANĘ

UWAGA!

- WYMIARY ŚCIAN ORAZ PŁYTEK ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALESZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT ZAKŁADA 1,5CM ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI PŁYTEK NA KLEJU
- FUGI NALEŻY WYKONAĆ O SZEROKOŚCI 3,0MM
- SPOINY NALEŻY WYPEŁNIĆ FUGĄ EPOKSYDOWĄ, ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI
- FUGI NA POSADZCE NALEŻY KONTYNUOWAĆ NA ŚCIANACH, ZGODNIE Z RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALESZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO OKREŚLENIA POTRZEBNEJ ILOŚCI PŁYTEK / MATERIAŁÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE WRAZ Z OKREŚLENIEM ODPOWIEDNIEGO ZAPASU

				
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk			REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BĄSENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN TOALETY: B1.1.01, B1.1.02, B1.1.03				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń				
mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk uprawnienia nr 18/DSOKK/2024				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:25/560x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/01/1.8
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				