

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN

RZUT POMIESZCZEŃ

- TOALETA PERSONELU MĘSKA (D.2.01)

- TOALETA PERSONELU DAMSKA (D.2.02)

D2.2.01.b	2.54	m2
TOALETA MĘSKA		
H _{pom} =	356	H _{sp} =250

D2.2.01.c	1.57	m2
TOALETA MĘSKA		
H _{pom} =	356	H _{sp} =250


D2.2.01.a	3.24	m2
PRZEDSIONEK T. M.		
H _{pom} =	356	H _{sp} =250

D2.2.02.b	1.64	m2
TOALETA DAMSKA		
H _{pom} =	356	H _{sp} =250


D2.2.02.a	3.22	m2
PRZEDSIONEK T. D.		
H _{pom} =	356	H _{sp} =250

LEGENDA


OZNACZENIE




OBRYŚ ŚCIAN
(ISTNIEJĄCYCH / WYRÓWNANYCH)




PROJEKTOWANA PRZEDŚCIANKA GK
/ OBUDOWA SZACHTU TECHNICZNEGO



OBRYŚ ŚCIAN
(WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI)




PROJEKTOWANA LISTWA KRAWĘDZIOWA
WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA
DŁUGOŚĆ: 2,5mb



PŁYTKI ŚCIENNE - PS2


PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE
WYMIAR PŁYTKI: 60x120cm
POW.: 68,48m² + ZAPAS MIN. 20% (13,70m²) = 82,18m²



PROJEKTOWANY ODBOJNIK ŚCIENNY

UWAGA!

- WYMIARY ŚCIAN ORAZ PŁYTEK ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALESZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT ZAKŁADA 1,5CM ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI PŁYTEK NA KLEJU
- FUGI NALEŻY WYKONAĆ O SZEROKOŚCI 3,0MM
- SPOINY NALEŻY WYPEŁNIĆ FUGĄ EPOKSYDOWĄ, ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI
- FUGI NA POSADZCE NALEŻY KONTYNUOWAĆ NA ŚCIANACH, ZGODNIE Z RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALESZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- WYKONAWCA ROBÓT ZOBIGOWANY JEST DO OKREŚLENIA POTRZEBNEJ ILOŚCI PŁYTEK / MATERIAŁÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE WRAZ Z OKREŚLENIEM ODPOWIEDNIEGO ZAPASU



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk

REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN
TOALETY: D.2.01, D.2.02

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk uprawnienia nr 18/DSOKK/2024				PODPIS
---	--	--	--	--------

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:25/520x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/02/3.8

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9) W WYPUKŁYCH NAROŻNIKACH ŚCIAN NALEŻY STOSOWAĆ LISTWY KRAWĘDZIOWE WYKONANE JAKO JEDEN ELEMENT. NIEDOPUSZCZALNE JEST ŁĄCZENIE LISTEW Z ODCINKÓW

10) W MIEJSCACH STYKU KLAMKI DRZWIOWEJ ZE ŚCIANĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODBOJNIK ŚCIENNY. LOKALIZACJĘ ODBOJNIKA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO MIEJSCA STYKU KLAMKI ZE ŚCIANĄ. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OTWARCIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DO KĄTA 90° PRZY ZASTOSOWANIU ODBOJNIKA ŚCIENNEGO, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODBOJNIK POSADZKOWY. LOKALIZACJA ODBOJNIKA POSADZKOWEGO POWINNA ZAPEWNIAC MOKSYMALNE OTWARCIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO BEZ RYZYKA UDERZENIA KLAMKĄ W ŚCIANĘ