

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN
RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.3.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.3.02)




LEGENDA

OZNACZENIE

	OBRYŚ ŚCIAN (ISTNIEJĄCYCH / WYRÓWNYCH)
	PROJEKTOWANA PRZEDŚCIANKA GK / OBUDOWA SZACHTU TECHNICZNEGO
	OBRYŚ ŚCIAN (WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI)
	PŁYTKI ŚCIENNE - PS2 PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE WYMIAR PŁYTKI: 60x120cm POW.: 58,03m ² + ZAPAS MIN. 20% (11,60m ²) = 69,63m ²
	PROJEKTOWANY ODBOJNIK ŚCIENNY

UWAGA!

- 1) WYMIARY ŚCIAN ORAZ PŁYTEK ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DAŁSZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- 2) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 3) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- 4) PROJEKT ZAKŁADA 1,5CM ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI PŁYTEK NA KLEJU
- 5) FUGI NALEŻY WYKONAĆ O SZEROKOŚCI 3,0MM
- 6) SPOINY NALEŻY WYPEŁNIĆ FUGĄ EPOKSYDOWĄ, ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI
- 7) FUGI NA POSADZCE NALEŻY KONTYNUOWAĆ NA ŚCIANACH, ZGODNIE Z RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DAŁSZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com	
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk					
NAZWA OBIEKTU:					
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU					
ADRES INWESTYCJI:					
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg					
TYTUŁ RYSUNKU:					
PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN TOALETY: B1.3.01, B1.3.02					
INWESTOR:					
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników					
ADRES INWESTORA:					
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa					
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń					
mgr inż. arch. Radosław Maleńczuk uprawnienia nr 18/DSOKK/2024				PODPIS	
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	
ARCH	1:25/470x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/03/1.8	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					

- 8) WYKONAWCA ROBÓT ZOBIGOWANY JEST DO OKREŚLENIA POTRZEBNEJ ILOŚCI PŁYTEK / MATERIAŁÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE WRAZ Z OKREŚLENIEM ODPOWIEDNIEGO ZAPASU
- 9) W MIEJSCACH STYKU KLAMKI DRZWIOWEJ ZE ŚCIANĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODBOJNIK ŚCIENNY. LOKALIZACJĘ ODBOJNIKA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO MIEJSCA STYKU KLAMKI ZE ŚCIANĄ. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OTWARCIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DO KĄTA 90° PRZY ZASTOSOWANIU ODBOJNIKA ŚCIENNEGO, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODBOJNIK POSADZKOWY. LOKALIZACJA ODBOJNIKA POSADZKOWEGO POWINNA ZAPEWNIĄĆ MAKSYMALNE OTWARCIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO BEZ RYZYKA UDERZENIA KLAMKĄ LUB SKRZYDŁEM DRZWIOWYM W ŚCIANĘ