

UWAGA!

- 1) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE

2) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI

3) PO WYKONANIU NOWYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE WYMIARY WZGLĘDEM RZECZYWISTOŚCI

4) W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH POMIESZCZENIA MIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM FAKTYCZNYM, BEZWZGLĘDNIE NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA, W CELU WPROWADZENIA STOSOWNYCH MODYFIKACJI W PROJEKCIE ZABUDOWY STOLARSKIEJ

5) NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ PRZED POTWIERDZENIEM WYMIARÓW Z NATURY NA BUDOWIE

6) WSZELKIE MATERIAŁY, OKLEINY, PRÓBK I KOLORYSTYCZNE ORAZ ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU ZATWIERDZENIU PRZECZ PROJEKTANTA I INWESTORA PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA LUB PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONAWSTWA. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW BEZ ICH ZATWIERDZENIA SKUTKUJE PRZENIESIENIEM PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA WYKONAWCĘ

7) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SKOORDYNOWANIA PRAC STOLARSKICH Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ (INSTALACJA SANITARNA, ELEKTRYCZNA, WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU ZABUDOWY MEBLOWEJ

8) LOKALIZACJA WSZELKICH PODEJŚĆ INSTALACYJNYCH (WODA, KANALIZACJA, ELEKTRYKA) MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM OTWORÓW I WYCIĘĆ W ELEMENTACH ZABUDOWY MEBLOWEJ

9) ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY, CERTYFIKATY ORAZ DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DOKUMENTY TE NALEŻY PRZEKAZAĆ PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI PRZED MONTAŻEM

10) DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ ORAZ ŚREDNICĘ OTWORÓW W BLACIE POD MONTAŻ UMYWALKI I BATERII NABLATOWEJ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO OSTATECZNIE WYBRANEJ UMYWALKI I BATERII UMYWALKOWEJ - WG INFORMACJI ZAWARTYCH NA POZOSTAŁYCH RYSUNKACH (UKŁAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEŃ ORAZ ROZWINIĘCIA ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ)

11) WYTTCZNE LOKALIZACYJNE ORAZ WYSOKOŚĆ, NA JAKIEJ MA ZOSTAĆ ZAWIESZONA SZAFKA PODUMYWALKOWA ZOSTAŁY ZAWARTE NA RYSUNKACH STANOWIĄCYCH ROZWINIĘCIA ŚCIAN POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH DANA SZAFKA WYSTĘPUJE

12) SZAFKĘ PODUMYWALKOWĄ NALEŻY PODWIESIĆ DO ŚCIANY WYKOŃCZONEJ PŁYTKAMI PRZY UŻYCIU SYSTEMOWYCH WIESZAKÓW ZATRZASKOWYCH, KOTWIONYCH W ŚCIANIE

13) BLAT KAMIENNY - GRANIT TYPU "COLONIAL WHITE", O GRUBOŚCI 3CM, POLEROWANY Z FAZOWANYMI KRAWĘDZIAMI (FAZA OK. 2MM)

KAMIEŃ BLATU PODLEGA OSTATECZNEMU ZATWIERDZENIU PRZECZ PROJEKTANTA I INWESTORA NA ETAPIE REALIZACJI, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

14) BLAT MOCOWANY DO SZAFKI ZA POMOCĄ SPECJALNEGO SILIKONU DO KAMIENIA

15) STYK BLATU ZE ŚCIANĄ WYKOŃCZONĄ PŁYTKAMI NALEŻY USZCZELNIĆ W SPOSÓB ESTETYCZNY ZA POMOCĄ BEZBARWNEGO SILIKONU DEDYKOWANEGO DO KAMIENIA

16) SZAFKA WYKONANA Z PŁYT MEBLOWYCH MDF O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ, WYKOŃCZONYCH OKLEINĄ IMITUJĄCĄ DREWNO - TOŻSAMĄ Z ZASTOSOWANĄ NA DRZWIACH POMIESZCZEŃ

OKLEINA PODLEGA OSTATECZNEMU ZATWIERDZENIU PRZECZ PROJEKTANTA I INWESTORA NA ETAPIE REALIZACJI, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

CAŁOŚĆ ZABUDOWY MEBLOWEJ MUSI SPEŁNIAĆ PARAMETR KLASYFIKACJI NRO (NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNI)

17) FRONTY SZAFEK I SZUFLAD NALEŻY WYPOSAŻYĆ W UCHWYTY KRAWĘDZIOWE (ALUMINIOWE LUB STAŁOWE) W WYKOŃCZENIU STAŁI SZCZOTKOWANEJ

18) FRONTY SZAFEK, SZUFLADY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEMOWE MECHANIZMY UMOŻLIWIAJĄCE ICH ERGONOMICZNE I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE:

- FRONTY OTWIERANYCH SZAFEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWIASY Z FUNKCJĄ SAMODOMYKU I SPOWOLNIENIA W KOŃCOWEJ FAZIE ZAMYKANIA;

- SZUFLADY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W MECHANIZM SZYNOWY Z FUNKCJĄ SAMODOMYKU I SPOWOLNIENIA W KOŃCOWEJ FAZIE ZAMYKANIA;
- # RYSUNKI WARSZTATOWE ZABUDOWY MEBLOWEJ

SP2 - SZAFKA PODUMYWALKOWA
- The figure contains four architectural drawings of a vanity cabinet (szafka podumywalkowa) with dimensions in millimeters:

 - WIDOK Z GÓRY (Top View):** Shows the overall footprint. Total width is 163,5 mm. The left side has a depth of 47 mm, and the right side has a depth of 46 mm. The main body width is 141,3 mm, with a 22,2 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'BLAT' points to the top surface.
 - WIDOK Z GÓRY (Top View):** Shows the internal layout. The main body is 163,5 mm wide. The left side has a depth of 46 mm, and the right side has a depth of 44,2 mm. The main body depth is 27,5 mm, with a 25,7 mm offset on the left. The main body width is 141,3 mm, with a 22,2 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'szafka' points to the main body, and 'szuflada' points to the drawer. Dimensions for the drawer are 39,08 mm (width) and 78,15 mm (depth). The main body width is 141,3 mm, with a 22,2 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'szafka' points to the main body, and 'szuflada' points to the drawer.
 - WIDOK W1 (Side View):** Shows the side profile. Total width is 163,5 mm. The main body width is 141,3 mm, with a 22,2 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'BLAT' points to the top surface, and 'UCHWYTY KRAWĘDZIOWE' points to the side handles. The main body width is 141,3 mm, with a 22,2 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'szuflada' points to the drawer.
 - PRZEKRÓJ A-A (Section A-A):** Shows the cross-section. The main body is 47 mm wide, with a 41,5 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. The main body width is 47 mm, with a 41,5 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'szuflada' points to the drawer. The main body is 47 mm wide, with a 41,5 mm offset on the left. The depth is 27,5 mm on the left and 18,5 mm on the right. A label 'szuflada' points to the drawer.
- ### LEGENDA
- #### OZNACZENIE
- LICO WYKOŃCZONEJ ŚCIANY / POSADZKI

PRZEKRÓJ PRZECZ MEBLE

PRZEKRÓJ PRZECZ BLAT KAMIENNY
-
- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA
- | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---|---------------|--|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | | | | | |
| Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk | | | REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com | | | |
| NAZWA OBIEKTU: | | | | | | |
| KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU | | | | | | |
| ADRES INWESTYCJI: | | | | | | |
| ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg | | | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | | | | | |
| RYSUNKI WARSZTATOWE ZABUDOWY MEBLOWEJ SP2 - SZAFKA PODUMYWALKOWA | | | | | | |
| INWESTOR: | | | | | | |
| Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | | | | | | |
| ADRES INWESTORA: | | | | | | |
| ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | | | | | | |
| PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń | | | | | | |
| mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk
uprawnienia nr 18/DSOKK/2024 | | | | PODPIS | | |
| BRANŻA | SKALA / FORMAT | FAZA PROJEKTU | DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU | | |
| ARCH | 1:20/620x297mm | PW | 05.05.2026 r. | ARCH/06/2 | | |
| PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | | | | | | |