











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
SCHEMAT																				
																				
ROZMIAR (szer. x wys. cm)	90 / 200		90 / 200		90 / 200		90 / 200		80 / 200		90 / 200		80 / 200		90 / 200		90 / 200		90 / 200	
IŁOŚĆ	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)	LEWE (l)	PRAWO (p)
KONDYGNACJA +1	3	3	3	1	4	2	1	-	5	4	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1
KONDYGNACJA +2	2	4	3	3	4	1	1	-	4	5	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-
KONDYGNACJA +3	3	4	3	2	5	2	1	-	6	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	8	11	9	6	13	5	3	-	15	14	3	-	5	1	1	2	1	-	1	1
UWAGI	drzwi o klasie EI 30 z samozamykaczem ukrytym konstrukcja drzwi z ramiaka z drzewa iglastego obłożona obustronnie płytami HDF o podwyższonej izolacyjności i szczelności ogniowej ościeżnice metalowe, regulowane wykończone okleiną jak skrzydło drzwiowe wkładki systemowe na tzw. "klucz matka" izolacyjność akustyczna klasy min. Rw= 37dB Uwaga: na drzwiach montaż cyfr mosiężnych z numerem pokoju, kolor: szczotkowane złoto		drzwi o klasie EI 30 z samozamykaczem ukrytym konstrukcja drzwi z ramiaka z drzewa iglastego obłożona obustronnie płytami HDF o podwyższonej izolacyjności i szczelności ogniowej ościeżnice metalowe, regulowane wykończone okleiną jak skrzydło drzwiowe wkładki systemowe na tzw. "klucz matka" izolacyjność akustyczna klasy min. Rw= 37dB Uwaga: na drzwiach montaż cyfr mosiężnych z numerem pokoju, kolor: szczotkowane złoto		drzwi z poszyciem z płyty HDF lub płyty wiórowej typ zamka: zamek na klucz ościeżnice metalowe, regulowane wykończone okleiną jak skrzydło drzwiowe		drzwi z poszyciem z płyty HDF lub płyty wiórowej typ zamka: zamek na klucz ościeżnice metalowe, regulowane wykończone okleiną jak skrzydło drzwiowe		drzwi z samozamykaczem ukrytym, drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym przekrój min. 0,022m2 drzwi z poszyciem z płyty HDF lub płyty wiórowej z podwójnym ramiakiem w górnej części skrzydła typ zamka: blokada WC ościeżnice metalowe, regulowane, malowane proszkowo; montaż ok. 0,5cm nad posadzką, odstęp wypełnić uszczelniaaczem poliurtanowym		drzwi z samozamykaczem ukrytym, drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym przekrój min. 0,022m2 drzwi z poszyciem z płyty HDF lub płyty wiórowej z podwójnym ramiakiem w górnej części skrzydła typ zamka: blokada WC ościeżnice metalowe, regulowane, malowane proszkowo; montaż ok. 0,5cm nad posadzką, odstęp wypełnić uszczelniaaczem poliurtanowym		drzwi o klasie EI 30 z samozamykaczem ukrytym konstrukcja drzwi z ramiaka z drzewa iglastego obłożona obustronnie płytami HDF o podwyższonej izolacyjności i szczelności ogniowej ościeżnice metalowe, regulowane wykończone okleiną jak skrzydło drzwiowe typ zamka: zamek na klucz		drzwi o klasie EI 30 z samozamykaczem ukrytym konstrukcja drzwi z ramiaka z drzewa iglastego obłożona obustronnie płytami HDF o podwyższonej izolacyjności i szczelności ogniowej ościeżnice metalowe, regulowane wykończone okleiną jak skrzydło drzwiowe typ zamka: zamek na klucz		drzwi o klasie EI 30 z samozamykaczem ukrytym, drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym przekrój min. 0,022m2 konstrukcja drzwi z ramiaka z drzewa iglastego obłożona obustronnie płytami HDF o podwyższonej izolacyjności i szczelności ogniowej typ zamka: blokada WC ościeżnice metalowe, regulowane, malowane proszkowo; montaż ok. 0,5cm nad posadzką, odstęp wypełnić uszczelniaaczem poliurtanowym Uwaga: na drzwiach montaż mosiężnych liter z nazwą pomieszczenia, kolor: szczotkowane złoto		drzwi o klasie EI 30 z samozamykaczem ukrytym, drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym przekrój min. 0,022m2 konstrukcja drzwi z ramiaka z drzewa iglastego obłożona obustronnie płytami HDF o podwyższonej izolacyjności i szczelności ogniowej typ zamka: blokada WC ościeżnice metalowe, regulowane, malowane proszkowo; montaż ok. 0,5cm nad posadzką, odstęp wypełnić uszczelniaaczem poliurtanowym Uwaga: na drzwiach montaż mosiężnych liter z nazwą pomieszczenia, kolor: szczotkowane złoto	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ / DYMOSZCZELNOŚĆ	EI 30		EI 30		-		-		-		-		EI 30		EI 30		EI 30		EI 30	
KOLORYSTYKA	wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny		kolor czarny RAL 9005		wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny		wzór jasnego drewna dąb naturalny	

* drzwi w standardzie drzwi dźwiękoszczelnych, R_{AIR} nie mniej niż 40 dB, zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

UWAGA:

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary , rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic - projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- przed złożeniem zamówienia u producenta- wymiary i ilości drzwi należy sprawdzić w naturze
- szerokość drzwi podana na rysunkach jest wymaganą szerokością w świetle ościeżnicy/ świetle przejścia i nie powinna zostać pomniejszona na etapie wykonawstwa.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KĘDZIERSKI e-mail: attyka@poczta.fm attykabiuro@poczta.fm www.attyka-architekci.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnouście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędziarski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			1:100
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			A9
data opracowania	LIPIEC 2026		