

- łącznik uniwersalny IP20
- łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- gniazdo z uziemieniem IP44
- głośnik instalacji DSO
- puszka połączeń wyrównawczych

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing a cross-section. The drawing includes a dashed line indicating a hidden internal feature, a red arrow pointing to a specific part, and a blue rectangular area highlighting a section. The assembly is composed of several stacked layers, possibly representing different materials or components. The drawing is enclosed in a black rectangular frame.

plytka gresowa 19,5x121,0 cm
kolor: brązowy - imitacja drewna /
kolor zbliżony do RAL 8001
gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)
matowe lub półmatowe wykończenie

listwa progowa
alumiiniowa, tytatacyjna,
wys. prog. w drzwiach max 2 cm

kierunek układania płytek

Technical drawing of a kitchen layout showing a sink, stove, and refrigerator with numbered components and dimensions.

Dimensions:

- Horizontal dimensions: 60, 80, 35
- Vertical dimensions: 45, 80, 65, 34

Numbered components (1-16) and letters (A-F) are used to identify specific parts of the kitchen fixtures.

obudowa szelazu podtynkowego
wys. 120,0cm

1 umywalka meblowa nabladowa, rozmiarier dopasowana do szafki, kształt prostokątny, ceramiczna, kolor: biały polisk

2 szafka podumywalkowa (S/GH) 60 x 45 x 60 cm, szafka podwieszana z płyty wirowej, z 2 szafkami na cichy domyk, aluminiowe uchwyty, kolor szafki: imitacja drewna

3 dozownik na mydło na uchwyty mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor wykonięcia: chrom

4 bateria umywalkowa stojąca materiał: mosiądz, wysoki polisk z powłoką chroiącą na zarysowania, przepływ wody do 5,7l/min, jednocuwna, metalowa dzwignia, głowica ceramiczna 28mm max. nateżenie przepływu (przy 3 barach): 5l/min, regulowany perator, kolor: chrom polisk

5 lustro 60x90 wkładane na ścianę

6 kabina prysznicowa, półokrągła 80x80cm z możliwością regulacji szerokości, drzwi przesuwne, szkło satynowe, kolor wykonięcia: chrom polisk

7 brodzik prysznicowy, z konglomeratu marmurowego, wymiarami dopasowany do kabiny prysznicowej, z możliwością docięcia na wymiar, maksymalna wysokość 3,30cm, kolor: biały

8 bateria prysznicowa ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, dziękiem prysznicowym do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroiącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8,7l/min, kolor: chrom polisk

9 półka prysznicowa, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi ściankami, kolor: biały

10 miska wc podwieszana + stelaż podtynkowy slim, bezkolierenizowa, kształt owalny, z technologią wirowego splukiwania, w zestawie z deską wolnoopadającą z duroplastu z możliwością wypięcia

11 przycisk splukujący z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego splukiwania, kolor: chrom polisk

12 szczotka wc do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom

13 uchwyt na papier toaletowy metalowy bez pokryw, kolor: chrom polisk

14 szklane półki nad wc na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowane podwójne, szkło przezroczyste lub matowe, uchwyty mocujące kolor: chrom polisk

15 grzejnik drabinkowy wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z szerokimi płaskimi profilami, moc: min. 366W, maksymalne wymiary szer/ wys 45 x 100cm, kolor: biały

16 wieszaki na ręczniki z mosiądzu z chromowanym wykonięciem, z materiałom odpornych na matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łózek w pokoju

17 oświetlenie nad lustrem IP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel, kolor: chrom polisk,

 krótko lub szczelina wentylacyjna przekrój min. 0,022m²

1. płyta gresowa 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, gładka, matowe wykończenie
2. płyta gresowa 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, ozdobny wzór: lamele pionowe, matowe wykończenie
3. farba lateksowa lub ceramiczna
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
z powłoką hydrofobową, odporna na grzyby i pleśń, matowe wykończenie

Architectural floor plan of a bathroom with numbered elements 1-17. The plan includes a shower area, toilet, sink, and storage units. Dimensions and annotations are provided for various components.

Annotations:

- wysokość sufitu
- głośnik systemu DSO
kolor: biały
- drzwi płytowe z podwójnym ramiakiem w górnej części skrzydła, na dole kratka lub szczelina wentylacyjna o przekroju min. $0,022\text{m}^2$
ościeżnica stalowa regulowana
kolor: jasne drewno

 ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
 PROJEKTOWANE WYBURZENIA/
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

- Istniejące ściany i posadzki należy skuić, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
- w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo- wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
- Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futry należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
- Przed zamontowaniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.
- Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.
- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
- warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
- Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ściany. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
- Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
- Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
- Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
- Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUSZAKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUSZAKA II

CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu
ul. M. Konopnickiej 17,
72-600 Świnoujście

inwestor
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa

Nazwa projektu	
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY	

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 117			1:50
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			W15
data opracowania	LIPIEC 2026		