

Diagrama przedstawia instalację elektryczną w łazience. W górnej części znajduje się projekt obwodu oświetlenia (proj. obwód ośw.) z punktem montażowym WS (wtyczka) i symbolami oświetlenia (A1, i). W dolnej części jest projekt obwodu gniazda (proj. obwód gniazd) z punktem montażowym PW (przełącznik) i symbolami gniazda (j, J). Centralnym elementem jest istniejący obwód DS0 (instalacja podłączona do istniejącego obwodu DS0), który łączy się z obwodami oświetlenia i gniazda. Linie kolorowe (czerwone, zielone, niebieskie) reprezentują różne rodzaje przewodów i ich połączenia.

- łącznik uniwersalny IP20
- łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności,
- - kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- - gniazdo z uziemieniem IP44
- - głośnik instalacji DSO
- - puszka połączeń wyrównawczych
- AW1** - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, moc: ≤6W, T=4000K, 2 klasa ochronności, dwuzadaniowa (praca „na ciemno” SE oraz praca „na jasno” SA); regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; strumień świetlny oprawy: 1000lm (1h) / 550lm (2h) / 350lm (3h) / 125lm (8h) oraz 300lm (SA); montaż: nastropowy/dostropowy; z funkcją centralnego testu
- - Wentylator silent, wg. wytycznych branży sanitarnej

plytka gresowa 19,5x121,0 cm
kolor: brązowy - imitacja drewna /
kolor zbliżony do RAL 8001
gatunek G1, rektyfikowana, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10)
matowe lub półmatowe wykończenie

mozaika gresowa, format płytki 30,0x30,0cm
kolor: jasny beż/ odcienie beżu
kolor zbliżony do RAL 8001
gatunek G1, antypoślizgowa (klasa poślizgowości min. R10),
grubość fugi 2,0mm
matowe lub półmatowe wykończenie

listwa progowa
alumiiniowa, dylatacyjna,
wys. progu w drzwiach max 2 cm
kierunek układania płytek

[illegible]

1 umywalka dla niepełnosprawnych, 65 x 55 cm, kształt prostokątny, ceramiczna
kolor: biały polysk

2 dozownik na mydło na uchwycie mocowanym do ściany, pojemnik szklany, kolor
wykończenia: chrom

3 bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych stojąca materiał: mosiądz/
stal, jednouchwytowa, montaż jednostorowory, z możliwością regulacji kąta strumienia wody, głowica
ceramiczna z blokadą temperatury wody przy 38°, przepływ wody (przy 3 barach): 5l/min, kolor: chrom
polysk

4 lustro 60x90 wklejane na ścianę

5 drzwi węwkowe, składane, podwójne 190 x 195 cm z możliwością regulacji
szerokości, drzwi składane w dwóch kierunkach, szkło bezpieczne, hartowane z satynowym
wykończeniem, kolor wykończenia drzwi: chrom polysk

6 siedzisko prysznicowe składane, maksymalne obciążenie: 130kg, materiał:
duroplast, kolor: biały

7 odpływ liniowy, długość: 80,0cm, z możliwością regulacji kąta podłączenia, z nokiemi
poziomymi i membraną uszczelniającą z włókna polietylenowego, kolor: chrom

8 bateria prysznicowa ścienna z termostatem, materiał: mosiądz, drążkiem prysznicowym
do regulacji wysokości słuchawki, z powłoką chroniącą przed matowieniem i zarysowaniem, dysza
silikonowa na głowicy prysznicowej, średnica słuchawki 110mm, z równomiernym strumieniem, blokada
bezpieczeństwa przy 38°C, max. zużycie wody (przy 3 barach): 8l/min, kolor: chrom polysk

9 półka prysznicowa, materiał: stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo, z bocznymi
ściankami, kolor: biały

10 poręcz prysznicowa kątowna jednoramienna, wymiar: 120,0x60,0cm, stal
nierdzewna, powierzchnia gładka, kolor: chrom

11 miska wc podwieszana dla niepełnosprawnych + stelaż
podtynkowy, z powłoką ograniczającą przywieranie zanieczyszczeń, kształt owalny, w zestawie
z deską wolnoopadającą z duroplastu

12 przycisk spłukujący z okrągłymi przyciskami z możliwością dwudzielnego spłukiwania,
kolor: chrom polysk

13 szafka wc do montażu ściennego, metalowa ze szklanym pojemnikiem, kolor: chrom

14 uchwyt kątowny $\frac{6}{4}$, gładka powierzchnia, obciążenie: do 120kg, kolor: chrom polysk

15 uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych, długość 60,0cm, kolor: chrom polysk

16 uchwyt na papier toaletowy metalowy bez pokrywy, kolor: chrom polysk

17 szklane półki nad wc na wymiar ze szkła bezpiecznego hartowanego podwójne, szkło
przezroczyste lub matowe, uchwyty mocujące kolor: chrom polysk

18 grzejnik drabinkowy wodny z możliwością montażu grzałki elektrycznej, z szerokimi płaskimi
profilami, moc: min. 366W, maksymalne wymiary szer/ wys 45 x 100cm, kolor: biały

19 wieszaki na ręczniki z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, z materiałów odpornych na
matowienie i zarysowania, haczyki podwójne w ilości dostosowanej do ilości łóżek w pokoju

20 oświetlenie nad lustrem IP65, długość ok. 60cm, barwa światła: neutralna biel,
kolor: chrom polysk

kratka lub szelzela wentylacyjna przekrój min. 0.022m²

1. płytką gresową 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, gładka, matowe wykończenie
2. płytką gresową 30,0x90,0 cm
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
gatunek G1, rektyfikowana, ozdobny wzór: lamele pionowe, matowe wykończenie
3. farbą lateksową lub ceramiczną
kolor: biały / kolor zbliżony do RAL 9003
z powłoką hydrofobową, odporna na grzyby i pleśń, matowe wykończenie

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA/ POSZERZENIE OTWÓRU DRZWIOWEGO

UWAGA:

- Istniejące ściany i posadzki należy skuć, niepotrzebne obudowy należy zlikwidować
 - w ścianach powyżej wysokości płytek należy uzupełnić ubytki tynkiem cementowo-wapiennym oraz dwiema warstwami gładzi gipsowej, następnie malować farbą wg wskazanych parametrów
 - Wymiary otworów drzwiowych po zdemontowaniu drzwi i futryny należy zmierzyć na budowie. W przypadku zbyt małych otworów należy je poszerzyć do wymiarów standardowych zgodnie z wymiarem drzwi na projekcie
 - Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
 - Przed zamontowaniem wyposażenia łazienek wszystkie wymiary należy sprawdzić na gotowo po wykonaniu ścian i podłóg. Po sprawdzeniu wymiarów należy zastosować jak największe możliwe kabiny prysznicowe.
- Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i Projektantem.
- Przed zamontowaniem niskich brodzików i odpływów liniowych należy sprawdzić
 - warstwy posadzki - możliwość montażu niskich odpływów. W przypadku braku możliwości zastosowania zaprojektowanych brodzików inne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
 - Przed montażem szafek umywalkowych podwieszanych należy sprawdzić wytrzymałość ścian. W razie potrzeby należy zastosować stelaż podtynkowy
 - Wykończenie ścian od strony pokoju oraz korytarza należy dostosować do stanu istniejącego. Należy otworzyć tapetę z włókna szklanego i malować wg. istniejącej kolorystyki ścian. Tapetę należy uzupełnić na całej ścianie z wymienianymi drzwiami (od rogu do rogu).
 - Jeżeli w pomieszczeniu konieczne jest malowanie więcej niż dwóch ścian należy malować całe pomieszczenie
 - Po montażu drzwi należy uzupełnić podłogę od strony pokoju oraz korytarza wykładziną, bądź terakotą zgodnie ze stanem istniejącym w estetycznym kształcie. W przypadku, gdy uzupełnienie nie będzie możliwe należy wymienić całą podłogę. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym lub Projektantem
 - Wykonanie łazienek należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KĘDZERSKI e-mail: atyka@poczta.fm atykabiuro@poczta.fm www.atyka-architekci.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SŁOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 15 I 16			1:50
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			W5
data opracowania		LIPIEC 2006	