

**BIURO PROJEKTOWO - CONSULTINGOWE**

**„ STRUKTURA „ sp. z o.o.**

70-560 SZCZECIN, ul. Grodzka 20 tel. 485-33-36

siedziba : Szczecin, ul. P. Ściegiennego 27 lokal 1

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Zadanie inwestycyjne pn. :**

**Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w pom. szatni i  
pryszniców obiektu FSUSR w Świnoujściu**

Obiekt : Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka”

Adres inwestycji : ul. M. Konopnickiej 19 i 17 , 72-600 ŚWINOUJŚCIE

**INWESTOR:** Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
ul. St. Moniuszki 1 a 00-014 Warszawa

KOSZTORYSANT :

Mgr inż. Mirosław Strugarek

**XI/2020 r**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> . Dot. Zdjęcie skrzydeł i wykucie ościeżnic. Przyjąć wycięcie ościeżnic w celu minimalizacji uszkodzeń okładzin ścian. Uwzględnić zabezpieczenie pomieszczenia przed zabrudzeniem. (1.1*2.10)*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.790	  20.790
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>
2	kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki. Uwzględnić opłatę utylizacyjną 2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9*1.0*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	  2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 9*1.0*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	  2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
5	KNR-W 4-01 0809-10 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych szklanych 15x15 cm na kleju analogia reparacja posadzek uszkodzonych przy demontażu drzwi 9*1.0*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	  2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
6	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż 3 szt drzwi aluminiowych ANALOGIA Drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil ALUPROF MB45 , wypełnienie pełne , kolor RAL 5012m Uwaga - szerokość przejścia : 90cm po otwarciu na 90 stopni. Przyjąć drzwi bez progu podcięte 5 cm powyżej poziomu podłogi . Wyposażenie : klamka obustronnie , zamek łazienkowy 1.1*2.10*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.930	  6.930
				<b>RAZEM</b>	<b>6.930</b>
7	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż 6 szt drzwi aluminiowych ANALOGIA Drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil ALUPROF MB45 , wypełnienie pełne , kolor RAL 5012m Uwaga - szerokość przejścia : 90cm po otwarciu na 90 stopni. Przyjąć drzwi bez progu podcięte 5 cm powyżej poziomu podłogi . Wyposażenie : klamka obustronnie , bez zamka 1.1*2.10*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.860	  13.860
				<b>RAZEM</b>	<b>13.860</b>
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0.20*2.10*2*2*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.120	  15.120
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
9	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny 15.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.120	  15.120
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
10	KNR 2 0805-01 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej ANALOGIA Uzupełnienie płytek ściennych w rejonie ościeżnic. Dotyczy płytek uszkodzonych w czasie demontażu . przyjęto pasy 20cm na wysokość drzwi : 0.20x2,10x2x2x9 0.20*2.10*2*2*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.120	  15.120
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
11	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian dotyczy malowanie pasów szerokości 30cm nad wymienianymi drzwiami - z obu stron. 1.50*0.3*2*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.100	  8.100
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>