



OZNACZENIA:

- * instalację wodociągową bytową wykonać z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/Al/PE systemu TECEflex, typoszeregu: -Ø 16 x 2,2,
 - * wszystkie piony i poziomy rur kanalizacji sanitarnej należy umieścić w bruzdzie ściennej lub obudować płytą gipsowo-kartonową,
 - * spadek rur PCV Ø50- min. 2%
- zimna woda
- - - ciepła woda
- · - · - cyrkulacja
— kanalizacja sanitarne

Inwestor: Fundusz Składowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników ul. S. Monikuszki 1a 00-014 Warszawa		Jednostka projektowa: NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge os. Rzeczypospolitej 3/37 61-397 Poznań	
Nazwa inwestycji: Remont VIII i IX piętra oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych i usunięcie ubytków na schodach zewnętrznych w budynku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50			
Adres inwestycji: ul. Święty Marcin 46/50, 60-959 Poznań			
Etap: Remont		Branża: Instalacje sanitarne	
Obiekt: Budynek biurowy		Data: 17.12.2019 09:36:08	
Projektant: Imię i nazwisko nr specjalno śś zakres uprawnień mgr inż. Tomasz Nowak WKP/0156/ZZOS/16		Podpis	
Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA VIII - INSTALACJA WOD-KAN			
Nr dokumentu: 1/is		Skala: 1 : 50	
Wymiar rysunku: 297x420		Rew.	